



## Caratteristiche

- Opzioni di tecnologia UV e CD
- Lunga durata utile
- Progettati per prevenire il surriscaldamento
- Alimentazione convertibile: 110/240 V c.a. - 50/60 Hz
- Compatti e leggeri

La gamma di sistemi ozonizzatori della Balboa per la disinfezione delle vasche idromassaggio



# zone

# 3

[balboa-instruments.com](http://balboa-instruments.com)

## Vantaggi

- La sola gamma di ozonizzatori appositamente progettata per le vasche idromassaggio
- Basso consumo di energia elettrica
- Maggiore produzione di ozono rispetto a modelli analoghi
- È necessario un minor numero di accessori grazie all'alimentazione elettrica universale
- Involucro anticorrosione



Certificate no. 900854

# La gamma di ozonizzatori CD e UV per vasche idromassaggio

## Più flessibilità con maggiori opzioni

La gamma di ozonizzatori O<sub>3</sub>zone è stata progettata dalla Balboa, società leader da oltre vent'anni quale fabbricante di sistemi di comando affidabili per vasche idromassaggio. Questi sistemi di disinfezione compatti sono appositamente progettati per resistere alle condizioni difficili delle vasche idromassaggio. Sia che scegliate la tecnologia ad effetto corona (CD) o quella a raggi ultravioletti (UV), potrete restare sicuri di avere una fonte affidabile e completa di ozono disinfettante.

## Chip O<sub>3</sub>zone

La nostra nuova tecnologia chip dell'ozonizzatore consente di produrre fino al 20% in più di ozono rispetto a modelli analoghi. Il minor consumo di corrente elettrica consente di risparmiare fino al 37% di energia. Inoltre la quantità doppia di metalli preziosi e i doppi emettitori, rendono l'ozonizzatore estremamente affidabile.

## Cartuccia O<sub>3</sub>zone

Il nostro ozonizzatore compatto a cartuccia polimerica ha un ingombro minore rispetto alla maggior parte degli altri modelli, e consente anche un risparmio energetico. Inoltre è dotato di un fusibile aggiuntivo che protegge il sistema contro i guasti locali e fornisce una protezione ausiliaria al fusibile presente sulla scheda di controllo. Questa unità impermeabilizzata protegge contro gli ambienti corrosivi e produce un'emissione stabile di ozono in un'ampia gamma di temperature.

## Regolatore di corrente elettronico per il sistema O<sub>3</sub>zone UV

Il nostro ozonizzatore dotato di lampada a raggi ultravioletti con PlasmaCell™ consente di generare maggiori livelli costanti di ozono con un terzo del consumo di energia rispetto ai generatori UV convenzionali. Inoltre il regolatore di corrente elettronico SmartStart™ a stato solido elimina lo scintillamento all'accensione, il crepitio, il rumore elettronico e l'attivazione del salvavita.



Chip CD



Cartuccia CD



Lampada UV Plasma Cell

## La gamma O<sub>3</sub>zone

Modello	Cartuccia CD	Chip CD	UV
Ozono (mg/h a 2 l/min)	75	50	30
Ozono (p.p.m.)	390	250	125-163 (CE/UR)
Dimensioni (cm)	12,7 x 16,2 x 6,8	14 x 19 x 7,6	32,4 x 6,1 x 7
Portata massima vasca idromassaggio (l)	3,78	2,65	1,9
Amperaggio (tipico)	0,5	0,5	0,4
Consumo di corrente elettrica (W)	8,5	6,5	30
Involucro	Plastica	Plastica	Plastica
Omologazioni	CUR/UR,CE,RoHS	CUR/UR,CE,RoHS	UR, CE
Alimentazione elettrica (110-240 V c.a. 50/60 Hz)	Universale	Universale	Convertibile
Garanzia*	1 anno	1 anno	2 anni
Kit d'installazione	Tubi di plastica, valvola di ritegno, connettore AMP a 4 piedini		

\* Rivolgersi al rappresentante locale per ulteriori informazioni sulla garanzia.